

# Технический бюллетень

## CL-CLEAN (КЛ-КЛИН)



### Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки - Удаление высолов

#### Описание

CL-CLEAN - жидкость-смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высоловы. CL-CLEAN используется для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания.

#### Область применения

CL-CLEAN применяется для:

- удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня и неполированного мрамора;
- удаления высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов.

#### Технические характеристики

Консистенция:	прозрачная жидкость
pH:	около 0,5
Плотность:	1,12 кг/л

#### Инструкции

CL-CLEAN наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой 1:1. Дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру. При применении CL-CLEAN необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

#### Расход

150-200 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от метода нанесения.

#### Упаковка

CL-CLEAN поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

#### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

#### Важные заметки

- Продукт содержит органическую кислоту, поэтому классифицируется как едкое вещество.
- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на этикетке упаковки.
- При работе в закрытых помещениях должна обеспечиваться хорошая вентиляция.
- При попадании на металл немедленно смывать водой.
- При попадании на эмалированную поверхность немедленно смывать водой.
- Не применять металлические инструменты при нанесении CL-CLEAN (коррозия).
- Может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение.
- Вызывает ожоги. Хранить в закрытом виде и в недоступном для детей месте. При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (показать, если можно, этикетку материала). Не вдыхать пары. При контакте с глазами немедленно промыть обильным

# CL-CLEAN



количеством воды и обратиться к врачу.  
При контакте с кожей немедленно промыть обильным количеством воды. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и защитные очки / маску.

- Материал содержит муравьиную кислоту.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

#### MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)

В данный технический бюллетень включены технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

