

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape S Inside Corner

Гидроизоляционный элемент для внутренних углов

ОПИСАНИЕ

Внутренний угловой элемент представляет собой эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку или эластомер, покрытый полиэфирным полотном с двух сторон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами (на цементной или акриловой основе) для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах, кухнях и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- водонепроницаемость больше 1,5 атм.
- морозостойкий
- химически стойкий
- готов к применению
- постоянная толщина
- легкое нанесение

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	картонная коробка, 25 штук
Толщина	0,54 мм
Удельный вес	10 г
Ширина	145 мм
Длина	145 мм
Срок годности	гарантийный срок хранения 24 месяца после даты производства.
Условия хранения	в сухом и прохладном помещении вдали от солнечного света
Прочность при статическом нагружении	> 1,5 бар

Химическая стойкость

Химические свойства:	Устойчивость после хранения более 7 дней при комнатной температуре к следующим химическим веществам	C+ = стойкий 0 = ослабленный - = неустойчивый
Кислота соляная 3%	внутренняя	+
Серная кислота 35%	внутренняя	+
Лимонная кислота 100 г/л	внутренняя	+
Молочная кислота 5%	внутренняя	+
Гидроксид калия 3% / 20%	внутренняя	+/0
Гипохлорит натрия 0,3 г/л	внутренняя	+
Соленая вода (20 г/л морская вода соль)	внутренняя	+

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Совместимость

Гидроизоляционные материалы на цементной основе - Sika®-101 A / SikaSeal®-172 / SikaTop® Seal-107 / Sikalastic®-152 RU
Гидроизоляционные материалы на акриловой основе - Sikalastic®-022 W

Температура материала

-30°C / +90°C

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Утилизация данного товара всегда должна соответствовать всем требованиям охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ООО «Сика»

141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com



Техническое описание продукта
Sika® Sealing Tape S Inside Corner
Сентябрь 2021, Версия 01.01
021790206200000043

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

SikaSealingTapeSInsideCorner-ru-RU-(09-2021)-1-1.pdf

