

IN 10 Грунт Интерьер

Грунтовка для внутренних работ под финишную отделку

Свойства

- ▶ бесцветная;
- ▶ способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход;
- ▶ подходит для обработки поверхности перед нанесением всех видов шпаклевок;
- ▶ укрепляет поверхность и связывает пыль;
- ▶ пригодна только для внутренних работ;
- ▶ не содержит органических растворителей.
- ▶ доступна в морозостойкой версии «Зима»



Область применения

Грунтовка IN 10 Грунт Интерьер предназначена для обработки поверхностей впитывающих оснований стен и потолков – цементных, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов и т.п. – перед нанесением гипсовых, цементных и полимерных шпаклевок, окрашиванием водно-дисперсионными красками и поклейкой обоев. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Для финишного выравнивания основания под покраску или поклейку обоев рекомендуется использовать шпаклевки СТ 127, СТ 95 или СТ 225. Окна, двери и прочие прилегающие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Грунтовку наносят при помощи кисти или валика равномерным сплошным слоем, не допуская ее скопления на поверхности. К нанесению отделочных материалов и поклейке обоев можно приступать через 2-4 часа после грунтования основания. При обработке оснований, содержащих древесину или гипс, время высыхания грунтовки рекомендуется увеличить. Свежие загрязнения грунтовкой легко смываются водой, засохшие – можно удалить только растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной



CERESIT_IN 10_06.2016

влажности воздуха не выше 80%.

В случае замерзания грунтовки в версии «Зима», выдержать ее при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°C – не более 24 месяцев со дня изготовления.

Для грунтовки в версии «Зима» допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°C.

Упаковка

Грунтовка IN 10 Грунт Интерьер поставляется в пластиковых емкостях по 5 и 10 литров.

Технические характеристики

Состав IN 10: водная дисперсия полимеров

Цвет пленки: прозрачный

Плотность: около 1,0 кг/дм³

Время высыхания: 2–4 часа

Температура транспортировки и хранения: от +5 до +35°C (для версии «Зима» допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже –40°C)

Температура применения: от +5 до +35°C

Расход IN 10 Грунт Интерьер: 0,1–0,2 л/м² при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания

При работе с продуктом защищать от контакта с ним глаза и кожу. При попадании на кожу промыть загрязненный участок водой с мылом, сменить загрязненную одежду. При попадании в глаза обильно промыть их проточной водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовки может отличаться от указанного.

Кроме технического описания при работе с продуктом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с продуктом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения продукта следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов